

BIAN.CO EASY 22 C

EVC22T/1C



WALLBOX PER AMBITI RESIDENZIALI E SMALL BUSINESS, TRIFASE, CON CAVO DA 6m

Informazioni tecniche

Range di temperatura di utilizzo	-25 ÷ 55 °C
Grado IP	IP65 (connettore IP54)
Grado IK	IK10
Numero punti di ricarica	1
Tipologia punto di ricarica	Connettore tipo 2
Materiale Enclosure	Tecno polimero
Modalità di installazione	Parete; pavimento (con supporto)
Direzione cablaggio	Dall'alto; dal basso; posteriore
Modalità di cablaggio	Morsettiera a vite
Taglia massima filo a morsettiera	10 mm ²
Altitudine massima	< 2000 m
Lunghezza cavo di ricarica	6 m
Tipologia di alimentazione	L1+L2+L3+N+PE
Tensione nominale	400 V
Corrente massima	32 A
Potenza massima	22 kW
Frequenza alimentazione	50-60 Hz
Consumo in stand-by	< 5 W
DC Leakage monitor	Si
Sistema anti-welding del contattore	Si (necessario sganciatore esterno aggiuntivo)
Surge Protection Device	Si
LED di stato	Si
Tipologia Led di stato	Con smart animation personalizzate
Pulsante di emergenza	Si
Misuratore di energia	Chipset integrato

Peso e dimensioni

Peso	8 kg
Altezza	370 mm
Larghezza	165 mm
Lunghezza	155 mm

Certificazioni e omologazioni

Normative di riferimento	IEC 61851-1:2019; LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RED 2014/53/EU
Macatura UKCA	Si
Macatura CE	Si

Compatibilità e connessioni

Presenza software	Si
Nome software	APP per Android e iOS ("BIAN.CO EASY APP")
Supporto standard OCPP	No
Supporto DLB	Si
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wifi	Si
Connessione LAN	No
Connessione Cellular	No
Wifi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Presenza lettore RFID	Si
Lettore RFID	ISO 14443A/B (n. 2 card pre-autorizzate incluse)

Logistica

Codice doganale	85371091
Imballo standard (GTIN)	8051316074928
Temperatura di stoccaggio	-30 ÷ 70 °C
Lunghezza packaging	480 mm
Larghezza packaging	272 mm
Altezza packaging	253 mm
Peso lordo	10 kg

Configurazione di vendita

Charger EV
Manuale Sicurezza
Manuale Installazione
Dima adesiva di fissaggio
2 adattatori per installazione
Viti di fissaggio
2 RFID card

Prodotti compatibili

DLB3
DLB3-PV