

DLB MONOFASE PV INTEGRATED

DLB1-PV



DISPOSITIVO DI CONTROLLO CARICHI, AUTOALIMENTATO, INTEGRABILE CON EV CHARGER MONOFASE

Informazioni tecniche	
Range di temperatura di utilizzo	-25 ÷ 55 °C
Grado IP	IP20
Display	OLED
Frequenza di alimentazione	50 - 60 Hz
Corrente massima	100 A
Tpologia di alimentazione	Auto-alimentato via porta LAN
Lunghezza cavo ethernet	5 m
Numero di ingressi per CT	2
Modalità di fissaggio	Guida DIN; a vite; su supporto di fissaggio

Peso e dimensioni	
Peso	100 g
Altezza	82 mm
Larghezza	67 mm
Lunghezza	35 mm

Certificazioni e omologazioni	
Macatura UKCA	Sì
Macatura CE	Sì

Compatibilità e connessioni	
Presenza software	Integrato nella App della stazione
Nome software	APP per Android e iOS ("BIAN.CO EASY APP")
LAN	Solo verso la stazione di ricarica

Logistica	
Codice doganale	85371091
Imballo standard (GTIN)	8051316087614
Temperatura di stoccaggio	-30 ÷ 70 °C
Lunghezza packaging	159 mm
Larghezza packaging	157 mm
Altezza packaging	90 mm
Peso lordo	0,5 kg

Configurazione di vendita	
Centrale di controllo	
Adattatori per guida DIN	
Guida DIN	
2 CT pre-cablato	
Cavo LAN 5m	
Manuale di installazione	

Prodotti compatibili	
EVC7.4S/1S	
EVC7.4S/1C	