

DLB MONOFASE STANDARD

DLB1



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO CARICHI, AUTOALIMENTATO,
INTEGRABILE CON EV CHARGER MONOFASE**

Informazioni tecniche

Range di temperatura di utilizzo	-25 ÷ 55 °C
Grado IP	IP20
Display	LCD
Frequenza di alimentazione	50 - 60 Hz
Corrente massima	100 A
Tpologia di alimentazione	Auto-alimentato via porta LAN
Lunghezza cavo ethernet	5 m
Numero di ingressi per CT	1
Modalità di fissaggio	Guida DIN; a vite; su supporto di fissaggio

Peso e dimensioni

Peso	100 g
Altezza	82 mm
Larghezza	67 mm
Lunghezza	35 mm

Certificazioni e omologazioni

Macatura UKCA	Sì
Macatura CE	Sì

Compatibilità e connessioni

Presenza software	Integrato nella App della stazione
Nome software	APP per Android e iOS ("BIAN.CO EASY APP")
LAN	Solo verso la stazione di ricarica

Logistica

Codice doganale	85371091
Imballo standard (GTIN)	8051316087614
Temperatura di stoccaggio	-30 ÷ 70 °C
Lunghezza packaging	159 mm
Larghezza packaging	157 mm
Altezza packaging	90 mm
Peso lordo	0,5 kg

Configurazione di vendita

Centrale di controllo
Adattatori per guida DIN
Guida DIN
1 CT pre-cablato
Cavo LAN 5m
Manuale di installazione

Prodotti compatibili

EVC7.4S/1S
EVC7.4S/1C